


knudedan.dk

ANTI-GRAFFITI "24-7"

Lavtskummende

Anti-Graffiti 24-7 efterlader en usynlig film, som forhindrer graffitimaling i at hærde op. Virker smuds- og vandafvisende.



FORDELE:

- til behandling af alle overflader som tåler vand
- beskytter overflader som facader, vægge og døre mod graffiti
- efter beskyttelse fjernes graffiti let med varmt vand

DOSERING:

Sugende og ru overflader: Ufortyndet ca. 1 ltr. pr. 10 m²

Glatte overflader: Ufortyndet ca. 1 ltr. pr. 20 m²

Hærdetid afhænger af temperatur og luftfugtighed, forvent 30-60 min.

VIGTIGT: Skal omrystes før brug.

pH værdi i brugsopløsning: 6-7

BEMÆRK!

Ingen agressivitet. Ubehandlet jern kan dog ruste pga. vandindholdet i Anti-Graffiti 24-7.

GODKENDELSER:



SIKKERHED:



ARBEJDS METODER:

MANUELT:

Den rengjorte og helst tørre overflade sprøjtes med ufortyndet ANTI-GRAFFITI 24-7, med en elektrisk malersprøjte (Vi anbefaler Wagner ProSpray 3.20). Efter pålægning skal midlet hærde helt op inden det bliver udsat for regn.

ANTI-GRAFFITI 24-7 kan fjernes med alkalisk rensmiddel og hedtvand. Graffiti på behandlede overflader kan fjernes med hedtvand. I nogle tilfælde kan forudgående iblødsætning af graffiti med GRAFFITI-FJERNER STÆRK være nødvendigt. Efter afrensning af graffiti skal overfladen genindsprøjtes med ANTI-GRAFFITI 24-7.

OBS! meget fugtige bygningsoverflader (nybyggeri eller længerevarende slagregn) kan, grundet vandtryk indefra, være årsag til at overfladen bliver hvidlig. Dette forsvinder når overskuddet af vanddamp forsvinder. Meget sugende overflader kan med fordel påføres bygningssilikone inden pålægning.

EMBALLAGE

5 ltr. plastdunk (108 stk./palle)

UDARBEJDET DEN:

26/9-2016/gk

VARENUMMER:

53018

Tekniske data

Spænding:	230 V / 50 Hz
Maks driftstryk	207 bar
Maks. fødemængde	1,6 l/min.
Vægt	13,6 kg
Maks. dysestørrelse	0,021"



Kompakt, professionelt Airless anlæg

ProSpray 3.20

- Perfekt forhold mellem pris og ydelse: Perfekt til alle, der fortrinsvis sprøjter små overflader.
- Robust og enkel: Slagbeskyttet tænd/sluk-knap, holdbare og let tilgængelige pakninger og andre brugervenlige detaljer.
- Innovative ProSpray produkttegenskaber: Nye pakninger, automatisk oliering, indgangsventiltrykker.



Påføring af Anti-Graffiti 24-7:

Wagner Airless pumpe PS 3.20 på bæreramme, med flex. sugesystem, 15 m. højtryksslange, Pistol AG 08 med FineFinish dyse.

Vi sprøjtede med Anti - Graffiti "24 - 7" med et tryk på ca. 150 bar på manometer, samt dyse FineFinish 510 = 0.010" og 50grd i spredning og fint filter i pistol (rød) med et perfekt sprøjte billede. Om bunden er sugende eller ikke sugende afstemmes med tryk, hastighed der sprøjtes med, samt kryds sprøjtning.

Test udføres altid på prøveplader inden der sprøjtes på de overflader der skal belægges!